

DP1213



Převodník IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA



Vlastnosti výrobku	
Počet vstupů a výstupů	Počet analogových výstupů: 2
Komunikační rozhraní	IO-Link
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	18...30 DC; (podle SELV/PELV)
Jmenovité napětí DC [V]	24
Proudový odběr [mA]	300
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	0,2
Vstupy / výstupy	
Počet vstupů a výstupů	Počet analogových výstupů: 2
Výstupy	
Počet analogových výstupů	2
Analogový proudový výstup [mA]	4...20
Maximální zátěž [Ω]	300
Přesný analogový výstup [%]	0,25
Rozhraní	
Komunikační rozhraní	IO-Link
Typ přenosu	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze	1.1



Převodník IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

Norma SDCI	IEC 61131-9	
Profily	Smart Sensor	
Mód SIO	ne	
Potřebná třída Masterport	A/B	
Analogová procesní data	2	
Min. doba procesního cyklu [ms]	3,6	
Podporovaná ID zařízení	Druh provozu	ID zařízení
	default	612

Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]	-25...70	
Poznámka k okolní teplotě	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
Skladovací teplota [°C]	-25...70	
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%]	90; (lineárně klesající na 50 % (40 °C) bez kondenzace)	
Max. výška nad hladinou moře [m]	4000	
Krytí	IP 67	
Stupeň znečištění	2	

Schválení / zkoušky		
MTTF [let]	352	

Mechanická data		
Hmotnost [g]	91,5	
Materiály	pouzdro: PA	

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
	Analogový výstup	2 x LED, žlutá

Příslušenství		
Příslušenství (volitelné)	montážní spona	

Upozornění		
Upozornění	Další informace naleznete v návodu k obsluze.	
Obsah balení	1 ks	

Elektrické připojení - zástrčka




1:	L+
2:	neobsazeno
3:	L-
4:	C/Q IO-Link



Převodník IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

Elektrické připojení - zásuvka



1:	L+
2:	4...20 mA Analogový výstup 2
3:	L-
4:	4...20 mA Analogový výstup 1
5:	neobsazeno