

DP1213



Converter IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA



Producteigenschappen	
Aantal in- en uitgangen	Aantal analoge uitgangen: 2
Communicatie interface	IO-Link
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	18...30 DC; (naar SELV/PELV)
Nominale spanning DC [V]	24
Stroomopname [mA]	300
Stroombelasting gezamenlijk [A]	0,2
In- / uitgangen	
Aantal in- en uitgangen	Aantal analoge uitgangen: 2
Uitgangen	
Aantal analoge uitgangen	2
Analoge uitgangsstroom [mA]	4...20
Max. belasting [Ω]	300
Nauwkeurigheid analoge uitgang [%]	0,25
Interfaces	
Communicatie interface	IO-Link
Type overdracht	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revisie	1.1



Converter IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

SDCI-Norm	IEC 61131-9	
Profiel	Smart Sensor	
SIO-Mode	nee	
Vereiste masterportklasse	A/B	
Proceswaarden analoog	2	
Min. procescyclustijd [ms]	3,6	
Ondersteunende DeviceIDs	Bedrijfsaard	DeviceID
	default	612

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...70	
Opmerking voor de omgevingstemperatuur	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
Opslagtemperatuur [°C]	-25...70	
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%]	90; (lineair afnemend tot 50% (40 °C) niet condenserend)	
Max. hoogte boven NAP [m]	4000	
Beschermklasse	IP 67	
Vervuilingsgraad	2	

Toelatingen / testen		
MTTF [jaren]	352	

Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]	91,5	
Materialen	behuizing: PA (polyamide)	

Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
	analoge uitgang	2 x LED, geel

Toebehoren		
Toebehoren (optioneel)	montageclip	

Opmerkingen		
Opmerkingen	Voor aanvullende informatie zie gebruikershandleiding.	
Verpakkingseenheid	1 stuk	

Elektrische aansluiting - bus



- | | |
|----|-----------------------------|
| 1: | L+ |
| 2: | 4...20 mA analoge uitgang 2 |
| 3: | L- |
| 4: | 4...20 mA analoge uitgang 1 |
| 5: | niet in gebruik |

DP1213



Converter IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

Elektrische aansluiting - stekker



1:	L+
2:	niet in gebruik
3:	L-
4:	C/Q IO-Link