




RFID značka

ID-TAG/10,1X3,9/03 (10 pieces)



montažna odprtina: Ø 10,0 x 3,7 mm



Območje uporabe

Delovna temperatura (aktivna)	[°C]	-40...85
Največja temperatura (pasivna)	[°C]	90

Električni podatki

Delovna frekvenca	[MHz]	13,56
Velikost pomnilnika	[bit]	896
Tip pomnilnika		EEPROM
Vrsta čipa		ICODE SLIX
Število blokov		28
Velikost bloka	[Byte]	4
Edinstvena identifikacijska številka (UID)	[Byte]	8
Standard RFID		ISO 15693
Maks. cikli branja		neomejeno
Maks. cikli pisanja		100000

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...85
Skladiščna temperatura	[°C]	-40...90
Zaščita		IP 68

Dovoljenja/preverjanja

Dovoljenje za radijske signale		ISO 15693
--------------------------------	--	-----------

Mehanski podatki

Teža	[g]	5,4
Vrsta montaže		Pritisno ohišje; Namestitev v kovino
Mere	[mm]	Ø 10,3 / L = 4
Materiali		ohišje: PPA GF30; epoksi smola

Opombe

Embalážna enota		10 Kosov
-----------------	--	----------